مختصر كتابي

Leaving and Resuming Sessions



كيف تخرج من Session Claude Code ثم تعود إليها؟

أثناء العمل ستحتاج كثيرًا إلى إغلاق محادثة وفتح أخرى، أو الرجوع إلى محادثة سابقة. في هذا الدرس القصير تتعرف على أهم الطرق لذلك، لتعتاد التنقل بين الـSessions بسهولة قبل أن تبدأ العمل الفعلي على المشروع.

الخروج والعودة إلى الـSession نفسها

اضغط `Ctrl+C` مرتين فتخرج من المحادثة. وفور الخروج يعرض لك Claude Code أمرًا يعيدك إلى هذه المحادثة نفسها؛ انسخه والصقه في الـTerminal فتُفتح المحادثة كما تركتها.

اختيار Session من القائمة

يمكنك أيضًا استخدام **أمر مائل (slash command)**:

```
/resume
```

فيعرض لك آخر المحادثات، وتختار منها ما تريد لتكمل الحديث مع الـAgent من حيث توقفت.

فتح آخر Session مباشرة

إن أردت آخر محادثة دون الاختيار من القائمة، فاكتب:

```
claude --continue
```

فتُفتح آخر محادثة تلقائيًا.

إرسال طلب دون فتح المحادثة أولًا

يمكنك أن تكتب طلبك بين علامتي تنصيص بعد كلمة `claude` مباشرة، دون أن تفتح المحادثة ثم تكتب في مربع النص:

```
claude "update readme by adding one more description line"
```

فيدخلك إلى المحادثة ويبدأ تنفيذ الطلب فورًا. ولأن الوضع كان يدويًا، طلب الإذن أولًا، فلما حُوّل إلى **الوضع التلقائي (Auto Mode)** عدّل الملف مباشرة، وأضاف إلى `README` سطرًا جديدًا عن الثبات في العبادة.

- `Ctrl+C` مرتين للخروج، ثم الأمر المقترح للعودة إلى الـSession نفسها.
- `/resume` لاختيار Session سابقة من القائمة.

- `claude --continue` لفتح آخر Session مباشرة.
- `claude "..."` لبدء Session جديدة بطلب جاهز.

وتذكّر أن الصلاحيات تُغيَّر بحسب حاجتك في كل مرة: يدوية حين تريد مراجعة كل خطوة، وتلقائية حين تريد أن ينجز دون مقاطعة. وستتعرف على أوامر وطلبات أخرى في الدروس القادمة.

الخلاصة: لن تضيع محادثاتك عند الخروج؛ فأمامك أكثر من طريقة للعودة إليها، وطريقة سريعة لبدء Session بطلب مباشر.